



Magnum Air PVC-PU™ tubo spiralato

Tube in PVC e Poliuretano con spirale in PVC rigido antiurto

PVC and polyurethane hose with rigid impact resistant PVC spiral

Tuyau en PVC et polyuréthane avec spirale en PVC rigide antichoc

PVC- und Polyurethanschlauch mit stoß- und knickfester Hart-PVC-Spirale

Tubo de PVC y poliuretano con espiral rígida de PVC, resistente al impacto

Tube **flessibile** in PVC e Poliuretano con spirale in PVC rigido antiurto e antischiacciamento. Una speciale miscela che unisce le proprietà del PVC alle caratteristiche di resistenza e durata del Poliuretano. Superficie interna liscia. Ottimo rapporto qualità prezzo, resistente all'azione di gran parte dei prodotti chimici. Buone caratteristiche meccaniche. Atossico secondo **DM 21/3/73, 2007/19 sim. A.B.C.** e successivi aggiornamenti, **Reg. UE 10/2011** e modifiche. **Autoestinguente** secondo normativa **UL 94** classificato **V2**.

TEMPERATURA D'IMPIEGO: -20°C +80°C.

APPLICAZIONI: aspirazione e mandata di materiali organici in industria, agricoltura, ecc.

RAGGIO DI CURVATURA: 1 volta il diametro interno del tubo.

COLORE: trasparente, spirale avorio.

Flexible PVC and polyurethane hose with rigid impact and crush resistant PVC spiral. A special mix that combines the properties of PVC with the high resistance and durability of polyurethane. Smooth inside surface. Good value for money. Resistant to most chemical agents, good mechanical characteristics. Non-toxic, high quality PVC hose in accordance with Italian standards **DM 21/3/73** and **Reg. UE 10/2011, 2007/19 sim. A.B.C.** and subsequent updates. **Selfextinguishing** according to **UL 94** regulation class **V2**.

TEMPERATURE RANGE: -20°C + 80°C.

APPLICATIONS: suction and delivery of organic materials in industry, agriculture, etc.

BENDING RANGE: equal to the internal hose diameter.

COLOUR: transparent with ivory coloured spiral.

Tube **flessibile** en PVC et polyuréthane avec spirale en PVC rigide, antichoc et anti-écrasement. Mélange spécial qui associe les propriétés du PVC aux caractéristiques de résistance et de dureté du polyuréthane. Surface interne lisse. Excellent rapport qualité-prix, résistant à l'action de la plupart des produits chimiques. Bonnes caractéristiques mécaniques. Atoxique selon **Reg. UE 10/2011, 2007/19 sim. A.B.C.** et modifications. **Auto-extinguible** conformément à la norme **UL 94** classifié **V2**.

AUTOESTINGUENTE

Secondo normativa
UL 94 classificato **V₂**

PRODOTTO A BASE DI POLIURETANO

Destinato al
contatto con alimenti:

Regolamento
UE 10/2011
CE 1935/2004
2007/19 CE simulanti
A.B.C.



Magnum Air PVC-PU™

ø interno ø inside		peso weight	raggio curva bend. radius	sottovuoto vacuum	lunghezza rotoli coil length
mm.	inch.	gr./mtr.	mm.	m H ₂ O	mtr.
20	25/32	105	20	4	20
25	1	140	25	4	20
30	1 3/16	200	30	4	20
32	1 1/4	215	32	4	20
35	1 3/8	240	35	4	20
38	1 1/2	265	38	4	20
40	1 9/16	280	40	3	20
45	1 3/4	360	45	3	20
50/51	2	450	50	3	20
55	2 5/32	500	55	3	20
60	2 3/8	540	60	3	20
63	2 1/2	565	63	3	20
70	2 3/4	640	70	3	20
75/76	3	690	75	3	20
80	3 1/8	780	80	3	20
90	3 1/2	830	90	3	20
100/102	4	980	100	3	20
110	4 3/8	1100	110	3	20
120	4 3/4	1200	120	3	20
125/127	5	1250	125	3	20
130	5 1/8	1300	130	3	20
140	5 1/2	1500	140	3	20
150	6	1700	150	3	20
160	6 5/16	1900	160	3	20
170	6 11/16	2050	170	3	20
180	7 1/8	2200	180	3	20
200/203	8	2400	200	3	20
250	10	3350	250	3	10
300	12	4100	300	3	10

Magnum Air PVC-PU-R



A richiesta disponibile in rotoli da 20 mtr. nella versione Magnum Air PVC-PU-R con filo in rame per messa a terra.

Available on request in 20 m rolls in the Magnum Air PVC-PU-R version with copper wire for earthing.

Sur demande, disponible en rouleaux de 20 mètres dans la version Magnum Air PVC-PU-R avec fil en cuivre pour mise à la terre.

Auf Anfrage in 20m-Rollen, in der Ausführung Magnum Air PVC-PU-R mit Kupferdraht zur Erdung erhältlich.

Bajo pedido, disponible en bobinas de 20 m en la versión Magnum Air PVC-PU-R con hilo de cobre para la puesta a tierra.

TEMPÉRATURE D'UTILISATION: -20°C +80°C.

APPLICATIONS: aspiration et renvoi de matières organiques utilisées dans l'industrie, l'agriculture, etc.

RAYON DE COURBURE: 1 fois le diamètre interne du tuyau.

COULEUR: transparent, spirale ivoire.

PVC- und Polyurethanschlauch mit stoß- und knickfester Hart-PVC-Spirale. Eine einzigartige Rezeptur, die die Eigenschaften des PVC mit der Beständigkeit und hohen Lebensdauer des Polyurethans verbindet. Innenwandung glatt. Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Beständig gegen die meisten Chemikalien. Gute mechanische Eigenschaften. Atoxisch gemäß italienischem

Ministerialerlaß vom 21.03.73 mit nachfolgenden Anpassungen sowie EU-Richtlinie 10/2011, 2007/19 sim.

A.B.C. mit Änderungen. Selbstlöschend gemäß UL 94 V2. TEMPERATURBEREICH: -20°C +80°C.

ANWENDUNG: Absaugen und Ausstoß von organischen Stoffen z. B. in Industrie und Landwirtschaft.

BIEGERADIUS: entspricht dem Innendurchmesser.

FARBE: transparent mit elfenbeinfarbener Spirale.

Tubo flexible de PVC y poliuretano con espiral rígida de PVC, resistente al impacto y antiplastamiento. Una mezcla especial que une las propiedades del PVC a las características de resistencia y duración del poliuretano. Superficie interna lisa. Óptima relación calidad/precio, resistente a la acción de gran parte de los productos químicos. Buenas propiedades mecánicas. Atóxico en conformidad con Reg. UE 10/2011, 2007/19 sim. A.B.C. y modificaciones. Autoextinguible en conformidad con la normativa UL 94 clase V2.

TEMPERATURA DE USO: -20°C +80°C.

APLICACIONES: aspiración y descarga de materiales orgánicos en la industria, la agricultura, etc.

RADIO DE CURVATURA: 1 vez el diámetro interno del tubo.

COLOR: transparente, espiral marfil.



DATI RILEVATI ALLA TEMPERATURA DI 23°C ±2°C ISO 291 TOLLERANZE ±5% SU TUTTI I DATI. ALL TECHNICAL DATE OBTAINED AT THE TEMPERATURE OF 23°C ±2°C ISO 291 TOLERANCES ±5% ON ALL DATA. TOUTES LES DONNÉES TECHNIQUES ONT ÉTÉ OBTENUES À 23°C ±2°C TOLÉRANCES ISO 291 ±5% SUR TOUTES LES DONNÉES. DIE DATEN SIND BEI EINER TEMPERATUR VON 23°C ERFASST GEWORDEN ±2°C ISO 291 TOLERANZEN ±5% AUF ALLE DATEN. DATOS DETECTADOS CON TEMPERATURA DE 23°C ±2°C ISO 291 TOLERANCIAS ±5% EN TODOS LOS DATOS.

Tutti i dati e le caratteristiche possono essere modificati senza preavviso. Il prodotto è fornito al 90% nelle pezzature indicate. All data and specifications are subject to change without prior notice. 90% of products supplied is in specified standard size. Toutes les données peuvent être modifiées sans préavis. Le produit est conforme à 90% au format indiqué. Änderung aller Angaben und Eigenschaften ohne Vorankündigung vorbehalten. Lieferung zu 90% in den angegebenen Stückgrößen. Todos los datos y las características están sujetos a modificación sin previo aviso. El producto se suministra en conformidad con un 90% de las dimensiones indicadas.

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE
MATERIALE RICICLABILE
RECYCLABLE MATERIAL

