



NEW

HIGH
performance
QUALITY



Grazie alla sua formula originaria speciale super elastica risulta inattaccabile dai numerosi tentativi di imitazione.

Thanks to its unique extremely elastic formula, numerous attempts at imitation have been unsuccessful.



Magnum CB™

tubo spiralato

Tubo spiralato per impieghi medio-pesanti molto flessibile

Medium-heavy duty very flexible spiralled hose

Tuyau très flexible pour emplois à sollicitations moyennes à lourdes

Hochelastischer Spiralschlauch für den mittleren bis schweren Einsatz

Tubo muy flexible con espiral para usos medio-pesados

Tubo molto robusto e **flessibile** in **formulazione speciale super elastica plastificata** con spirale di rinforzo esterna in PVC rigido antiurto e antischacciamento. Superficie interna completamente liscia. Elevata resistenza in aspirazione e in mandata. Resistente all'azione degli agenti atmosferici ed a gran parte dei prodotti chimici.

TEMPERATURA D'IMPIEGO: -25°C +60°C.

APPLICAZIONI: per impieghi pesanti-gravosi dove sia richiesta alta flessibilità o per usi a basse temperature. Indicato per aspirazione su carri/botte, irrigazione, spurghi delle acque nere, ecc.

COLORE: grigio con la sua tradizionale spirale blu.

Very tough and **flexible special super elastic** PVC formula with rigid external impact and crush resistant PVC spiral. High resistance during suction and delivery. Outstanding resistance to most chemical agents and weather conditions.

TEMPERATURE RANGE: -25°C +60°C.

APPLICATIONS: heavy duty applications with high flexibility and resistance to low temperatures are required. Suitable for suction on tank cars, irrigation, sewer purging, etc.

COLOUR: grey with its traditional blue spiral.

Tuyau très robuste mais **aussi flexible** de par sa **formule spéciale super élastique plastifiée** avec spirale de renforcement externe en PVC rigide antichoc et anti-écrasement. Surface interne totalement lisse. Excellente résistance en aspiration et en renvoi. Résistant à l'action des agents atmosphériques et à la plupart des produits chimiques.

TEMPÉRATURE D'UTILISATION: -25°C +60°C

APPLICATIONS: emplois où les sollicitations sont lourdes et une grande flexibilité est nécessaire, utilisations à basses températures. Pour les aspirations à partir de camions-citernes, pour l'irrigation, la vidange des eaux usées, etc.

COULEUR: gris avec sa spirale traditionnelle bleue.

Magnum CB

ø interno ø inside		peso weight	r. curva b. radius	sottovuoto vacuum	pres. es. work. pres.	spes. parete wall thickness	lung. rotoli coil length
mm.	inch.	gr./mtr.	mm.	m H ₂ O	bar	mm.	mtr.
25	1	500	100	9	7	4,4	50
32	1 1/4	600	130	9	6	4,4	50
35	1 3/2	650	140	9	6	4,4	50
38	1 1/2	700	150	9	6	4,4	50
40	1 9/16	800	160	9	6	4,4	50
45	1 3/4	900	180	9	5,5	5	50
50/51	2	1050	200	9	5	5,5	50
60	2 3/8	1250	240	9	4,5	5,6	50
63	2 1/2	1390	240	9	4,5	6	50
70	2 3/4	1550	280	9	4	6,5	50
75/76	3	1700	300	9	4	6,5	50
80	3 1/8	1850	320	9	3,5	6,5	30
90	3 1/2	2250	360	9	3,5	6,7	30
100/102	4	2700	400	9	3	7,4	30
105	4 1/8	2900	420	9	3	7,4	30
110	4 3/8	3100	440	9	3	7,5	30
120	4 3/4	3600	480	9	2,5	8	20
125/127	5	3900	510	9	2,5	8,3	20
130	5 1/8	4100	520	9	2,5	8,5	20
133	5 1/4	4200	550	9	2	8,5	20
150/152	6	5000	610	9	2	9	20
160	6 5/16	5600	640	9	2	9,4	20
200/203	8	10000	800	9	1,5	13	10

Disponibile anche in barre di lunghezza stabilita.
Also available in different lengths.
Disponible aussi en longueurs différentes.
Auch fertig zugeschnitten erhältlich.
Disponible también en barras de longitud establecida.

Robuster und **äußerst biegsamer** Schlauch aus einer **speziellen, hochelastischen Kunststoffrezeptur**, außen mit einer stoß- und knickfesten Hart-PVC-Spirale verstärkt. Innenwandung vollkommen glatt. Besonders gute Absauge- und Ausstoßigenschaften. Resistent gegen Witterungseinflüsse und die meisten Chemikalien.

TEMPERATURBEREICH: -25°C +60°C.

ANWENDUNG: Für schwere und schwerste Einsätze, für Anwendungen, die eine hohe Biegsamkeit erfordern, oder im Niedrigtemperaturbereich. Empfohlen z. B. für Tankwagen, Bewässerungsanlagen und zur Grubenentleerung.

FARBE: grau mit der traditionellen blauen Spirale.

Tubo muy robusto y **flexible** en **formulación especial superelástica, plastificada**, con espiral rígida de refuerzo externa de PVC, resistente al impacto y antiplastamiento.

Superficie interna completamente lisa. Alta resistencia en aspiración y descarga. Resistente a los agentes atmosféricos y a gran parte de los productos químicos.

TEMPERATURA DE USO: -25°C +60°C.

APLICACIONES: para usos pesados y en condiciones adversas, que requieren alta flexibilidad, o para uso a bajas temperaturas.

Indicado para la aspiración en vagones cuba, la irrigación, la evacuación de aguas residuales, etc.

COLOR: gris con su tradicional espiral azul.

- Non utilizzare con acqua calda
- Non sottoporre alla pressione per lungo tempo
- Do not use with hot water.
- Do not keep under pressure for long periods of time.
- Ne pas utiliser de l'eau chaude.
- Ne pas mettre sous pression trop longtemps
- Nicht für heißes Wasser verwenden
- Nicht für längere Zeit hohem Druck aussetzen
- No utilizar con agua caliente
- No someter a presión por largos períodos



DATI RILEVATI ALLA TEMPERATURA DI 23°C ±2°C ISO 291 TOLLERANZE ±5% SU TUTTI I DATI. ALL TECHNICAL DATE OBTAINED AT THE TEMPERATURE OF 23°C ±2°C ISO 291 TOLERANCES ±5% ON ALL DATA. TOUTES LES DONNÉES TECHNIQUES ONT ÉTÉ OBTENUES À 23°C ±2°C TOLÉRANCES ISO 291 ±5% SUR TOUTES LES DONNÉES. DIE DATEN SIND BEI EINER TEMPERATUR VON 23°C ERFASST GEWORDEN ±2°C ISO 291 TOLERANZEN ±5% AUF ALLE DATEN. DATOS DETECTADOS CON TEMPERATURA DE 23°C ±2°C ISO 291 TOLERANCIAS ±5% EN TODOS LOS DATOS.

Tutti i dati e le caratteristiche possono essere modificati senza preavviso. Il prodotto è fornito al 90% nelle pezzature indicate. All data and specifications are subject to change without prior notice. 90% of products supplied is in specified standard size. Toutes les données peuvent être modifiées sans préavis. Le produit est conforme à 90% au format indiqué. Änderung aller Angaben und Eigenschaften ohne Vorankündigung vorbehalten. Lieferung zu 90% in den angegebenen Stückgrößen. Todos los datos y las características están sujetos a modificación sin previo aviso. El producto se suministra en conformidad con un 90% de las dimensiones indicadas.

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE
 MATERIALE RICICLABILE
 RECYCLABLE MATERIAL

